



BB-MODEL, U oblouku 501/4, 708 00 Ostrava

www.bbmodel.cz

e-mail: prodej@bbmodel.cz

POLYKARBONÁTOVÉ LANOVODY

Polykarbonátové trubky lanovodu sloužící k přenosu pohybu serva na pohyblivé části modelu. Technické parametry: vysoká houževnatost a rázuvzdornost v širokém rozsahu teplot (-50°C až +80°C), výborná tvarová stálost, zvýšená tvrdost a odolnost, vysoká pevnost a tuhost, dobré kluzné vlastnosti. /modul pružnosti v tahu 2300 MPa, nejvyšší dlouhodobá teplota použití 90°C, pevnost v tahu 60 MPa/, minimální dilatace rozměrů.

Jsou dodávány tyto typy lanovodu:

M2 vnitřní : trubička o vnitřním průměru d=0,9 mm a vnějším průměru D=2,0 mm,
/drát 0,8 mm/

M2 vnější /obal/: trubička o vnitřním průměru d=2,1 mm a vnějším průměru D=3,2 mm,
/ drát 2 mm /

M2 komplet: M2 vnitřní a M2 vnější vzájemně párované / bovdenový komplet /

M2 armovaný /SLF/ : M2 vnitřní s drátem 0,8 mm po celé délce vnitřního lanovodu zakončený mosaznou závitovou koncovkou M2. Vhodný pro kategorii slowflyer, parkflyer.

M2 armovaný /CD/ : M2 komplet s drátem 0,8 mm po celé délce lanovodu zakončený mosaznou závitovou koncovkou M2

M2 tisícihran /TSC/ Komplet nebo M2TSC /CD/: vnitřní trubička je ve tvaru 8 hranné hvězdy, vnější zůstává stejná

POLYKARBONÁTOVÝ LANOVOD M2 – KONCOVKA LISOVANÁ									
	M2 Vnitřní	M2 Obal	M2 Komplet	M2 /SLF/	M2 /CD/	M2 /10 cm /	M2 /TSC/ Komplet	M2 TSC /CD/	M2 TSC /10 cm/
Katalogové číslo	M2Vxxx x	M2Oxxx x	M2Kxxx x	M2Sxxx x	M2Cxxx x	M21Cxx xx	M2TKxx xx	M2TCxx xx	M21TCx xxx
1000 mm	4	4	8,00	16,50	19,50	18,50	10,00	22,00	18,50
1500 mm	6	6	13,00	24,50	29,00	23,00	15,00	33,00	27,00
3000 mm	12	12	-	-	-	-	-	-	-

Příklad katalogového čísla: M2V1500 jedná se o lanovod M2 vnitřní délky 1500 mm /xxxx znamená délku/

POLYKARBONÁTOVÝ LANOVOD M2 S VIDLIČKOU	
TYP VIDLIČKY	DOPLATEK K CENĚ LANOVODU /Kč/
MPJ – M2 black	
MPJ – M2 white	
MPJ - Kovová M2	
RCM – Kovová M2	

M3 vnitřní : trubička o vnitřním průměru d=0,8 mm a vnějším průměru D=3,0 mm

M3 vnější /obal/: trubička o vnitřním průměru d=3,1 mm a vnějším průměru D=4,2 mm

M3 armovaný /CD/ : M3 komplet s drátem 0,8 mm po celé délce lanovodu zakončený mosaznou závitovou koncovkou M3

M3 tisícihran /TSC/ Komplet nebo M3TSC /CD/: vnitřní trubička je ve tvaru 8 hranné hvězdy , vnější zůstává stejná



BB-MODEL, U oblouku 501/4, 708 00 Ostrava

www.bbmodel.cz

e-mail: prodej@bbmodel.cz

POLYKARBONÁTOVÝ LANOVD M3

	M3 Vnitřní	M3 Obal	M3 Komplet	M3 /CD/	M3 /10 cm/	M3 /TSC/ Komplet	M3 TSC /CD/	M3 TSC / 10 cm/
Katalogové číslo	M3Vxxxx	M3Oxxxx	M3Kxxxx	M3Cxxxx	M31Cxxx x	M3TKxxx x	M3TCxxx x	M3T1Cxx xx
1000 mm	6	6	12	27	23	14	30	24
1500 mm	9	9	18	36	31	18	37	33
3000 mm	-	-	-	-	-	-	-	-

Příklad katalogového čísla: M3V1500 jedná se o lanovod M3 vnitřní délky 1500 mm /xxxx znamená délku/

POLYKARBONÁTOVÝ LANOVD M3 S VIDLIČKOU

TYP VIDLIČKY	DOPLATEK K CENĚ LANOVDU /Kč/
MPJ – M3 black	
MPJ – M3 white	
MPJ - Kovová M3	
RCM – Kovová M3	

POLYKARBONÁTOVÉ LANOVDY PRO JINÉ TYPY DRÁTŮ

Kat.číslo	PRŮMĚR //vnitřní / vnější // (mm)		
	P14xxxx	P18xxxx	P07xxxx
DÉLKA (mm)	1,4/2,8	1,8/2,8	0,7/1,2
1000 mm	6	6	4
1500 mm	9	9	6
3000 mm	18	18	12

Polykarbonátový lanovod vnitřní s vnitřním Ø 1,4 mm, vhodný pro drát Ø 1,25 mm.

Polykarbonátový lanovod vnitřní s vnitřním Ø 1,8 mm, vhodný pro drát Ø 1,60 mm.

Polykarbonátový lanovod vnitřní s vnitřním Ø 0,7 mm, vhodný pro drát Ø 0,60 mm.

Na přání zákazníka lze bovdeny dodat v délkách dle přání / pro výpočet vlastní délky je nutné vycházet z délky bovdeny 3000 mm /. Bovdeny jsou v barvě bílé / minimální odběr u této barvy není stanoven /.

DOPLATKY:

- Za každou jinou barvu ze vzorníku RAL je nutno připlatit /dle barvy/ odběrové množství je nutno upřesnit.
- Bovdeny mohou být označeny tampónovým tiskem dle přání zákazníka. / Zde je nutno domluvit minimální odběr a připlatit za tampónový tisk/ .
- Bovdeny mohou být osazeny plastovou nebo kovovou vidličkou .
- Dle dohody lze vyrobit vnitřní i vnější lanovod podle požadavků zakazníka min. odběr je 2 km



BB-MODEL, U oblouku 501/4, 708 00 Ostrava
www.bbmodel.cz
e-mail: prodej@bbmodel.cz



BB-MODEL, U oblouku 501/4, 708 00 Ostrava

www.bbmodel.cz

e-mail: prodej@bbmodel.cz

SPOJKA KŘÍDLA Z TVRZENÉHO PLASTU

Průměr /mm/	Max. délka /mm/	Cena za spojku /Kč/
Ø 2,5 mm/ Ø 3,5 mm	1000 mm	6
Ø 4,1 mm/ Ø 5,1 mm	1000 mm	14
Ø 5,1 mm/ Ø 6,4 mm	1000 mm	14
Ø 6,2 mm/ Ø 7,9 mm	1000 mm	16
Ø 8,3 mm/ Ø 9,4 mm	1000 mm	16
Ø 10,1 mm/ Ø 12,5 mm	1000 mm	22
Ø 11,3 mm/ Ø 13,4 mm	1250 mm	27
Ø 14,1 mm/ Ø 16,4 mm	1000 mm	32

Trubička je dodávána v délkách od 250 mm do 1000 mm / po 250 mm /. Cena bude přepočtena dle dodané délky. *Spojka 11,3/13,2 se dodává jen ve výše uvedené délce.* Trubička je vyráběna na drát jmenovitého průměru. Lze ji lepit standardními lepidly na plast. Doporučuji lepidlo PUREX.

KONCOVKY /ZÁVITOVÉ SPOJKY/

M001	Mikro koncovka mosazná	-
M002	Koncovka mosazná M2 d=2 mm	4
M003	Koncovka mosazná M2 d=1 mm	4
M004	Koncovka mosazná M3 d=3 mm	5